



Productcertificaat
K84075/01


Uitgegeven 2015-01-01 Vervangt --
Geldig tot Onbepaald d.d. --
Pagina 1 van 2

Milieukeur
Betontegels en betonstraatstenen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, voldoen de door

B.V. Betonfabriek v/h Gebr. Langhout

geproduceerde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, aan het certificatieschema "Milieukeur betonproducten (MK.58/BTP.10)" van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november 2014.



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl of www.milieukeur.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
B.V. Betonfabriek v/h Gebr. Langhout
Leimuiderdijk 64
1435 CT RIJSENHOUT
Tel. 0297 32 42 10
Fax 0297 34 30 49
info@langhout-beton.nl
www.langhout-beton.nl



Milieukeur

Betontegels en betonstraatstenen

SPECIFICATIE

De door de producent geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels met daarin (eigen) betongranulaat, menggranulaat of schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton, en die voldoen aan ondergenoemde productspecificatie en KOMO eisen, voldoen aan de eisen in het certificatieschema van Stichting Milieukeur (zie www.milieukeur.nl). De minimale vervanging is vastgelegd in het certificatieschema van Stichting Milieukeur.

PRODUCTSPECIFICATIE

Betonstraatstenen en betonbanden:

Minimaal 10% (m/m) van het grove toeslagmateriaal (fractie groter dan 4 mm) in de onderlaag van de betonbanden en betonstraatstenen bestaat uit betongranulaat, menggranulaat (overeenkomstig NEN-EN 12620 en NEN 5905:2004), eigen betongranulaat of schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton (overeenkomstig BRL nr. 2502 en het gehalte PAK is maximaal 5 mg/kg).

Betontegels:

Minimaal 25% (m/m) van het grove toeslagmateriaal (fractie groter dan 4 mm) in de onderlaag van betontegels (klein formaat, groot formaat en dakterragetegels) bestaat uit betongranulaat, menggranulaat (overeenkomstig NEN-EN 12620 en NEN 5905:2004), eigen betongranulaat of schoongebrand grind uit teerhoudend asfaltbeton (overeenkomstig BRL nr. 2502 en het gehalte PAK is maximaal 5).

KOMO eisen

De door de producent geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels volgens bovengenoemde productspecificatie, moeten voldoen aan de bij het type product horende certificatieschema volgens BRL 2312 t/m BRL 2315, en voorzien te zijn van een bij het type product behorende KOMO[®] kwaliteitsverklaring en/of KOMO[®] beeld- of woordmerk.

Niet KOMO geproduceerde betonbanden, betonstraatstenen en betontegels zijn uitgesloten van de Milieukeur certificering.

MERKEN

De certificaathouder mag publiceren dat zijn ongewapende betonproducten volgens bovengenoemde specificatie gecertificeerd zijn door Kiwa, maar uitsluitend voor de in het certificaat genoemde ongewapende betonproducten.

De certificaathouder mag daarvoor gebruik maken van door Kiwa ter beschikking gestelde pictogrammen en logo's alsmede de door de Stichting Milieukeur beheerde logo's "Milieukeur".

Merken en logo's



K84075

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

- Inspecteer of:
 - 1.1 uitgevoerd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 de geproduceerde ongewapende betonproducten geen zichtbare gebreken vertonen.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 B.V. Betonfabriek v/h Gebr. Langhout te Rijsenhout; en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
- Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl of (zie www.milieukeur.nl).

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.